

---

# Gummikoblinger





Gummikobling-/Flexi-/Plug-in anvendes ved samling af to spildevandsrør med samme eller forskellig rørdimension, materiale og overfladestruktur. Koblingerne kan monteres både vandret eller lodret. Det er vigtigt at man tager forbehold for vandretning ved brug af gummikobling Plug-in.

Gummikoblingerne leveres med slangebånd på en eller to af siderne afhængig af indv-/udvendig montering. De er enkle at montere og er godkendt til skjult installation/indstøbning i beton. Materialet er UV-bestandigt.

Eksempel på anvendelsesområde:



For at samle to spildevandsrør i forskelligt materiale og uens diameter brug gummikobling Flexi.



Slæk/løsne de rustfrie slangekoblinger.



Monter gummikobling Flexi på det første rengjorte rør og spænd slangekoblingen.



Skub derefter det andet mindre rør ind i gummikobling Flexi (anvend smøremiddel ved behov) spænd slangekobling.



Færdig installation.

VVS	Beskrivelse	D1	D2
617842-707	Gummikobling Plug-in 73-85/69-75	73-85	69-75*
617842-710	Gummikobling Plug-in 100-120/100-105	100-120	100-105*
617842-812	Gummikobling Plug-in 120-141/117-125	120-141	117-125*
617842-405	Gummikobling Flexi 53-64/40-50	53-64	40-50
617842-407	Gummikobling Flexi 75-89/53-63	75-89	53-63
617842-410	Gummikobling Flexi 100-116/75-90	100-116	75-90
617842-411	Gummikobling Flexi 110-125/100-116	110-125	100-116
617842-412	Gummikobling Flexi 121-136/100-116	121-136	100-116
617842-413	Gummikobling Flexi 130-145/110-125	130-145	110-125
617842-417	Gummikobling Flexi 170-192/144-160	170-192	144-160

VVS	Beskrivelse	D1	D2
617842-240	Gummikobling 40-50	40-50	40-50
617842-248	Gummikobling 48-56	48-56	48-56
617842-250	Gummikobling 50-65	50-65	50-65
617842-607	Gummikobling 70-85	70-85	70-85
617842-280	Gummikobling 80-95	80-95	80-95
617842-610	Gummikobling 100-116	110-116	110-116
617842-310	Gummikobling 110-125	110-125	110-125
617842-320	Gummikobling 120-137	120-137	120-137
617842-335	Gummikobling 135-170	135-150	135-150
617842-350	Gummikobling 150-170	150-170	150-170

D1 & D2 = Rørets yderdimension  
\* = indvendig dimension

- Passer til alle spildevandsrør
- Montering vandret eller lodret
- Enkel og let montering på få minutter
- Testet materiale og kvalitet
- Lyddæmpende funktion
- Godkendt RISE cert nr. 0122/06

Vores stadige produktudvikling kan medføre ændringer i udformning, design og konstruktion, hvilket vi forbeholder os retten til.

Purus er certificeret i følge ISO 9001

Purus  
info@purus.dk  
www.purus.dk