

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulv afløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153461-113. GTIN: 05708854611131. VVS: 153461-113

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153445-956. GTIN: 05708854459566. VVS: 153445-956

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå

Version

Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153445-953. GTIN: 05708854459535. VVS: 153445-953

VVS nummer

153461-113

Dimension

Ø75 mm

Funktion

Vandret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser, Beton

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale

Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153447-956. GTIN: 05708854479564. VVS: 153447-956

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153447-016. GTIN: 05708854470165. VVS: 153447-016

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



MPN: 10316. SKU: 153453-127, 153453-926. GTIN: 05708854531279, 05708854539268. VVS: 153453-127, 153453-926

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS Flex 461 Max gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10316. SKU: 153453-126. GTIN: 05708854531262. VVS: 153453-126

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulv afløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10319. SKU: 153633-426. GTIN: 05708854334269. VVS: 153633-426. NRF: 3402363

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå

Version

Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10319. SKU: 153633-100. GTIN: 05708854331008. VVS: 153633-100

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153485-932, 153485-962. GTIN: 05708854859328, 05708854859625. VVS: 153485-932, 153485-962

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153461-112. GTIN: 05708854611124. VVS: 153461-112

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



MPN: 13473. SKU: 153453-610, 153453-910. GTIN: 05708854536106, 05708854539107. VVS: 153453-610, 153453-910

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS Flex 461 Max gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 13473. SKU: 153453-611, 153453-911. GTIN: 05708854536113, 05708854539114. VVS: 153453-611, 153453-911

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulv afløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10316. SKU: 153876-112. GTIN: 05708854761126. VVS: 153876-112

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå

Version

Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 153808-422. GTIN: 05708854084225. VVS: 153808-422

VVS nummer

153461-113

Dimension

Ø75 mm

Funktion

Vandret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser, Beton

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale

Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 153818-450. GTIN: 05708854184505. VVS: 153818-450

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 153881-412. GTIN: 05708854814129. VVS: 153881-412

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



MPN: 10449. SKU: 153808-122. GTIN: 05708854081224. VVS: 153808-122. NRF: 3402353

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

M/Si Flex 461 Max3 gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 153872-141, 53439, 153868-752. GTIN: 05708854721410, 07394000321528, 05708854687525. VVS: 153872-141, , 153868-752

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulv afløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 13466. SKU: 153872-080. GTIN: 05708854720802. VVS: 153872-080

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå

Version

Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10310. SKU: 153872-941. GTIN: 05708854729416. VVS: 153872-941

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 153868-152. GTIN: 05708854681523. VVS: 153868-152

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153453-016. GTIN: 05708854530166. VVS: 153453-016

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås

PURUS

VVS 153461-113

MaxiFlex MiniMax gulvafløb vandret Ø75 mm, med indbygningsvandlås, uden sideindløb, med drejelig indstøbningsflange. Højde 119mm. Med syrefast rustfri rist og ramme. Indstøbning i beton.



MPN: 10452. SKU: HA153456-016G. VVS: 153456-016

VVS nummer	153461-113
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	0,95-1,0 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med vandlås