

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10296. SKU: 7152473. GTIN: 07394000213908. LVI: 3311666. VVS: 153464-011. RSK: 7152473

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid

Version

Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10296. SKU: 7152455. GTIN: 07394000213106. LVI: 3311634. VVS: 153464-012. RSK: 7152455

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)

Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 7113928. GTIN: 07394000201790. LVI: 3311646. VVS: 153474-116. RSK: 7113928

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 153474-146. GTIN: 05708854741463. VVS: 153474-146

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. monteret i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

MPN: 10295. SKU: 7113930. GTIN: 07394000203404. LVI: 3311608. RSK: 7113930

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

MVSM153464-011 Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 7113929. GTIN: 07394000201400. LVI: 3311621. VVS: 153474-113. RSK: 7113929

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. monteret i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 7113770. GTIN: 07394000200700. LVI: 3311617. VVS: 153460-512. RSK: 7113770

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid

Version

Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. monteret i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 153460-542. GTIN: 05708854605420. VVS: 153460-542

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)

Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 153475-046. GTIN: 05708854750465. VVS: 153475-046

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 7113588. GTIN: 07394000201806. LVI: 3311605. VVS: 153475-016. RSK: 7113588

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

MPN: 10295. SKU: 7113527. GTIN: 07394000202001. LVI: 3311673. VVS:
153470-012. RSK: 7113527

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

MVSM153464-011 Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10296. SKU: 7113538. GTIN: 07394000202407. LVI: 3311664. VVS: 153374-116. RSK: 7113538

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. monteret i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10296. SKU: 7113539. GTIN: 07394000202797. LVI: 3311663. VVS: 153374-112. RSK: 7113539

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid

Version

Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10296. SKU: 7113535. GTIN: 07394000202803. LVI: 3311665. VVS: 153376-112. RSK: 7113535

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)

Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 153476-043. GTIN: 05708854760433. VVS: 153476-043

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 7113598. GTIN: 07394000202209. LVI: 3311607. VVS: 153477-113. RSK: 7113598

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. monteret i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

MPN: 10295. SKU: 153477-043. GTIN: 05708854770432. VVS: 153477-043

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

MVSM153464-011 Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 7113580. GTIN: 07394000200403. LVI: 3311604. VVS: 153477-013. RSK: 7113580

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. monteret i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10295. SKU: 7113546. GTIN: 07394000200908. LVI: 3311679. VVS: 153471-113. RSK: 7113546

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid

Version

Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153637-316. GTIN: 05708854373169. VVS: 153637-316

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)

Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153445-016. GTIN: 05708854450167. VVS: 153445-016

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb

Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153451-956. GTIN: 05708854519567. VVS: 153451-956

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

VVS 153464-011

MiniMax vandret Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

MPN: 10547. SKU: 153451-016. GTIN: 05708854510168. VVS: 153451-016

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde

PURUS

MVS 153464-011 Ø40 mm, uden lugtlås og uden sideindløb, lav byggehøjde på 70 mm. montering i træbjælkelag eller beton, med klemring og plastrist.



Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

MPN: 10547. SKU: 153446-953. GTIN: 05708854469534. VVS: 153446-953

VVS nummer	153464-011
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø130 mm
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Lav byggehøjde