



VVS 223314-050

ODIN fedtudskiller 5L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

VVS 223314-060

ODIN fedtudskiller 6L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

VVS 223314-070

ODIN fedtudskiller 7L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

Specifikationer

ODIN fedtudskiller 5L/S uden slamfang, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm

frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

VVS nummer	223314-050
Dimension	Ø160 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	5 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Indendørs placering

VVS nummer	223314-060
Dimension	Ø160 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	6 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Indendørs placering

VVS nummer	223314-070
Dimension	Ø160 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	7 l/s

Vare farve

Rustfrit

Version

Indendørs placering