



VVS 223315-020

ODIN fedtudskiller 2 L/S uden slamfang, leveres med $\text{\O}e=650$ mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS 223315-030

ODIN fedtudskiller 3 L/S uden slamfang, leveres med $\text{\O}e=650$ mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS 223315-040

ODIN fedtudskiller 4 L/S uden slamfang, leveres med $\text{\O}e=650$ mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

ODIN fedtudskiller 2 L/S uden slamfang, leveres med Øe=650 mm runde opføringsskrter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS nummer	223315-020
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	2,0 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

VVS nummer	223315-030
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	3,0 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

VVS nummer	223315-040
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Uden slamfang

Materiale

Rustfri stål

Tryk Flow Temp

4 l/s

Vare farve

Rustfrit

Version

Udendørs placering