



VVS 223315-020

ODIN fedtudskiller 2 L/S uden slamfang, leveres med $\text{\O}e=650$ mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS 223315-030

ODIN fedtudskiller 3 L/S uden slamfang, leveres med $\text{\O}e=650$ mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS 223315-040

ODIN fedtudskiller 4 L/S uden slamfang, leveres med $\text{\O}e=650$ mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

Specifikationer

VVS nummer

223315-020

Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	2,0 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

VVS nummer 223315-030

Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	3,0 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

VVS nummer 223315-040

Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	4 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

