

VVS 153474-116



Gulvafløb Brage 110 til vinyl i PEH med lodret Ø110 mm udløb, med vandlås og plastrist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton. Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

Gulvafløb Brage 110 til vinyl i PEH med lodret Ø110 mm udløb, med vandlås og plastrist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton. Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

VVS nummer	153474-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	PEH
Størrelse	Ø150 mm

Tryk Flow Temp

1,4 l/s

Vare farve

Hvid

Version

Kort model