

VVS 153460-542



Gulvafløb Freja til vinyl i PEH med vandret Ø50 mm udløb, byggehøjde 99 mm. Med vandlås, rustfri rist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton. Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

## Specifikationer

Gulvafløb Freja til vinyl i PEH med vandret Ø50 mm udløb, byggehøjde 99 mm. Med vandlås, rustfri rist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton. Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

<b>VVS nummer</b>	153460-542
<b>Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	PEH, Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s

**Vare farve**

Hvid

**Version**

Lav byggehøjde