

VVS 153470-012



Mini gulvafløb Lolitta til vinyl, lodret udløb Ø50 mm, byggehøjde 98 mm. med vandlås plastrist og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton, Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

Mini gulvafløb Lolitta til vinyl, lodret udløb Ø50 mm, byggehøjde 98 mm. med vandlås plastrist og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton, Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

VVS nummer	153470-012
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS
Størrelse	Ø150 mm

Tryk Flow Temp

0,8 l/s

Vare farve

Hvid

Version

Med plastrist