

VVS 153374-112



Gulvafløb mini Brage til vinyl med lodret Ø50 mm udløb, med vandlås plastrist Ø130 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

## Specifikationer

Gulvafløb mini Brage til vinyl med lodret Ø50 mm udløb, med vandlås plastrist Ø130 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

<b>VVS nummer</b>	153374-112
<b>Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	Plast (PP)
<b>Størrelse</b>	Ø130 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	1,2 l/s

**Vare farve**

Hvid

**Version**

Med plastrist