

VVS 153477-013



Gulvafløb Våke til vinyl med vandret udløb Ø75 mm, med 3 stk sideindløb med 1 1/4" RG og 1 stk tilslutningsnippel Ø32 mm. byggehøjde 130 mm, med vandlås, plastrist Ø130 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton, Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet uder byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

Gulvafløb Våke til vinyl med vandret udløb Ø75 mm, med 3 stk sideindløb med 1 1/4" RG og 1 stk tilslutningsnippel Ø32 mm. byggehøjde 130 mm, med vandlås, plastrist Ø130 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton, Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet uder byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

VVS nummer	153477-013
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker/vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	Plast (PP)

Størrelse

Ø150 mm

Tryk Flow Temp

1,0 l/s

Vare farve

Hvid

Version

Med ekstra indløb