


VVS 153872-141

MaxiFlex ramme/rist i syrefast rustfrit stål 154,2×154,2 til MaxiFlex afløbsskåle til beton. Rammen skal altid have forbindelse med afløbet og fuges tæt - BRUG ALDRIG SILICONE.



VVS 153868-752

MaxiFlex plast rist forkromet 152×152 med 2 skruehuller

VVS 153868-752

Purus MultiFlex tile insert monteringsplade til at lime klinken fast på, fremstillet af rustfrit stål

## Specifikationer

MaxiFlex ramme/rist i syrefast rustfrit stål 154,2×154,2 til MaxiFlex afløbsskåle til beton. Rammen skal altid have forbindelse med afløbet og fuges tæt - BRUG ALDRIG SILICONE.

<b>VVS nummer</b>	153872-141
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Elpoleret
<b>Størrelse</b>	155×155 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3

**Vare farve** Rustfrit

**VVS nummer** 153868-752

**Materiale** Rustfrit stål EN 1.4301

**Vare farve** Rustfrit

**Produktnummer** 53439

**Gulvbelægning** Klinker/fliser

**Materiale** Rustfrit stål EN 1.4301

**Overflade** Slebet

**Vare farve** Rustfrit