

VVS 153476-013



Gulvafløb Oden 75 til vinyl i PP med vandret Ø75 mm udløb, med vandlås og plastrist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton. Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

Specifikationer

Gulvafløb Oden 75 til vinyl i PP med vandret Ø75 mm udløb, med vandlås og plastrist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton. Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Den automatisk klemring kan bruges både til membraner og vinyl. Det er en selvjusterende klemring til vinyl med en tykkelse mellem 1,5 mm. og 2 mm.

VVS nummer	153476-013
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	Ø150 mm
Vare farve	Hvid

Version

Med plastrist