

VVS 750393-940



PUM Rørtilslutning anvendes i afløbssystemer og giver nem adgang til inspektion og rengøring af membranen. PUM Rørtilslutning er beregnet til tilslutning til rørdiameter Ø32/40 mm ved hjælp af muffer eller overgangskoblinger.

PUM membranen fungerer som et mekanisk lugtstop, der lukkes i sin oprindelige position og åbnes af vandstrømmen, erstatter dermed en traditionel vandlås. Membranens fordele omfatter nem rengøring, kompakt montering og god flowkapacitet. Membranen fungerer også som sekundær ventilation.

## Specifikationer

PUM Rørtilslutning anvendes i afløbssystemer og giver nem adgang til inspektion og rengøring af membranen. PUM Rørtilslutning er beregnet til tilslutning til rørdiameter Ø32/40 mm ved hjælp af muffer eller overgangskoblinger.

PUM membranen fungerer som et mekanisk lugtstop, der lukkes i sin oprindelige position og åbnes af vandstrømmen, erstatter dermed en traditionel vandlås. Membranens fordele omfatter nem rengøring, kompakt montering og god flowkapacitet. Membranen fungerer også som sekundær ventilation.

<b>VVS nummer</b>	750393-940
<b>Dimension</b>	Ø40 mm
<b>Funktion</b>	Lugtspærrer
<b>Materiale</b>	Plast (PP), TPE, Silikone

**Størrelse** 164x53x53 mm

**Tryk Flow Temp** 0,6 l/s

**Vare farve** Hvid