

VVS 155802-342



Purus Line 600 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb langs renden højre til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155802-352

Purus Line 600 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb langs renden venstre til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

Purus Line 600 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb langs renden højre til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS nummer	155802-342
-------------------	------------

Dimension	Ø50 mm
------------------	--------

Funktion	Udløb gavl
-----------------	------------

Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155802-352
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist