

## VVS 155802-312

Purus Line 600 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.



## VVS 155805-352

Purus Line 600 er en afløbsrende med lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

## Specifikationer

Purus Line 600 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

<b>VVS nummer</b>	155802-312
<b>Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	PC, ABS
<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Uden ramme og rist

**VVS nummer** 155805-352

**Dimension** Ø50 mm

**Funktion** Vandret udløb

**Gulvbelægning** Klinkegulv til smørremembran

**Gulvkonstruktion** Betongulv

**Materiale** PC, Plast (PP), ABS

**Størrelse** 600

**Tryk Flow Temp** 0,6 l/s

**Vare farve** Grå

**Version** Uden ramme og rist