

VVS 155806-413

Purus Line 700 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.



VVS 155806-513

Purus Line 800 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-613

Purus Line 900 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-713

Purus Line 1000 er en afløbsrende med 75

mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

Purus Line 700 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS nummer	155806-413
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist
VVS nummer	155806-513
Dimension	Ø75 mm

Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer 155806-613

Dimension Ø75 mm

Funktion Vandret udløb

Gulvbelægning Klinkegulv til smørremembran

Gulvkonstruktion Betongulv

Materiale PC, Plast (PP), ABS

Størrelse 900

Tryk Flow Temp 0,8 l/s

Vare farve Grå

Version Uden ramme og rist

VVS nummer 155806-713

Dimension Ø75 mm

Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist