

VVS 155802-313VVS 155802-413VVS  
155802-513VVS 155802-613VVS  
Purus Line afløbsrende 600 mm, vandret udløb  
Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås,  
passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af  
de medfølgende forhøjelseslister. Installation  
i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3  
vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-  
Godkendt.

## Specifikationer

Purus Line afløbsrende 600 mm, vandret udløb Ø75 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

<b>Størrelse</b>	600
<b>VVS nummer</b>	155802-313
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP), ABS
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Størrelse</b>	700

<b>VVS nummer</b>	155802-413
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP), ABS
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	800
<b>VVS nummer</b>	155802-513
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP), ABS
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	900
------------------	-----

<b>VVS nummer</b>	155802-613
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP), ABS
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

<b>Størrelse</b>	1000
<b>VVS nummer</b>	155802-713
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP), ABS
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Version</b>	Uden ramme og rist
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb

