

VVS 155802-412

Purus Line afløbsrende 700 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.



VVS 155802-512

Purus Line afløbsrende 800 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-612

Purus Line afløbsrende 900 mm, vandret udløb Ø50 mm, udløbshus er forskudt 50 mm fra midt rende. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-712

Purus Line afløbsrende 1000 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, med

vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

VVS 155802-312

Purus Line afløbsrende 600 mm, vandret udløb Ø50 mm. Uden ramme/rist, med vandlås, passer til 8-10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Installation i beton og klinker, montering ved 1, 2 eller 3 vægge, ramme/rist sælges separat. MK & VA-Godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155802-412
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-512
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-612
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-712
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155802-312
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Udtag Dimension	Ø50 mm
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

