

VVS 155806-553

Purus Line sampak 800 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.



VVS 155806-653

Purus Line sampak 900 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-753

Purus Line sampak 1000 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

Purus Line sampak 800 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS nummer	155806-553
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	155806-653
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN

1.4301

Overflade

Børstet

Størrelse

900

Tryk Flow Temp

0,8 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

VVS nummer

155806-753

Dimension

Ø75 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinkegulv til smørremembran

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale

PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN
1.4301

Overflade

Børstet

Størrelse

1000

Tryk Flow Temp

0,8 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme