

## VVS 155827-206



Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-207

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-208

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørre. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-209

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155827-210

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## Specifikationer

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 50 mm vandret udløb og lav byggehøjde på 83 mm til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

<b>VVS nummer</b>	155827-206
-------------------	------------

<b>Dimension</b>	Ø50 mm
------------------	--------

<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155827-207

**Dimension** Ø50 mm

**Funktion** Lav vandret udløb

**Gulvbelægning** Vinyl

**Gulvkonstruktion** Betongulv

**Materiale** ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301

**Størrelse** 700

**Tryk Flow Temp** 0,6 l/s

**Vare farve** Grå

**Version** Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155827-208

**Dimension** Ø50 mm

<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155827-209

**Dimension** Ø50 mm

**Funktion** Lav vandret udløb

**Gulvbelægning** Vinyl

**Gulvkonstruktion** Betongulv

**Materiale** ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301

**Størrelse** 900

**Tryk Flow Temp** 0,6 l/s

**Vare farve** Grå

**Version** Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155827-210

**Dimension** Ø50 mm

<b>Funktion</b>	Lav vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist