

## VVS 155828-306

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 75 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.



## VVS 155828-307

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 75 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155828-308

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 75 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155828-309

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 75 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

VVS 155828-310

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 75 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## Specifikationer

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 75 mm udløb gavl til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

<b>VVS nummer</b>	155828-306
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl

<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155828-307
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155828-308
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl

<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155828-309
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist
<b>VVS nummer</b>	155828-310
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl

<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist