

## VVS 155828-106



Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155828-107

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155828-108

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155828-109

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## VVS 155828-110

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

## Specifikationer

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 75 mm vandret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørres. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 200 mm fra væg.

<b>VVS nummer</b>	155828-106
-------------------	------------

<b>Dimension</b>	Ø75 mm
------------------	--------

<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155828-107

**Dimension** Ø75 mm

**Funktion** Vandret udløb

**Gulvbelægning** Vinyl

**Gulvkonstruktion** Beton/Træ

**Materiale** ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301

**Størrelse** 700

**Tryk Flow Temp** 0,8 l/s

**Vare farve** Grå

**Version** Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155828-108

**Dimension** Ø75 mm

<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155828-109

**Dimension** Ø75 mm

**Funktion** Vandret udløb

**Gulvbelægning** Vinyl

**Gulvkonstruktion** Beton/Træ

**Materiale** ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301

**Størrelse** 900

**Tryk Flow Temp** 0,8 l/s

**Vare farve** Grå

**Version** Med ramme uden rist

**VVS nummer** 155828-110

**Dimension** Ø75 mm

<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruktion</b>	Beton/Træ
<b>Materiale</b>	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med ramme uden rist