

Produktnummer 855160

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 855165

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855545

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855170

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855175

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855180

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855185

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855190

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855750

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855794

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer	855160
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855165
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855545
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855170
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855175
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855180
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855185
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855190
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855750
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	855794
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus