

Produktnummer 855298

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855300

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855302

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855304

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som

overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855306

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855308

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855310

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855558

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855763

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855808

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Specifikationer

Produktnummer	855298
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855300
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855302
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855304
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855306
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855308
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855310
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855558
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855763
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855808
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	66,3
800x100	802x101	66,3
900x100	902x101	66,3
1000x100	1002x101	66,3
1100x100	1102x101	71,3
1200x100	1202x101	71,3
1400x100	1402x101	71,3
1500x100	1502x101	71,3
2000x100	2002x101	76,3
2500x100	2502x101	76,3

