

Produktnummer 855230

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855232

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855241

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855243

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som

overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855245

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855247

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855249

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855582

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855786

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 855831

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Specifikationer

Produktnummer	855230
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855232
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855241
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855243
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855245
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855247
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855249
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855582
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855786
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	855831
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

