

Produktnummer 856541

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 856545

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinkier som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856549

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856553

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856557

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856561

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856565

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856569

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856573

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 856577

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer	856541
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	600×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856545
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856549
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	900×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856553
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856557
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856561
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856565
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856569
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856573
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856577
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus