

Produktnummer 856908



Purusrender 100 modul 50-65 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 50 mm og 65 mm og en længde på 1000 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Produktnummer 856909

Purusrender 100 modul 65-80 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 65 mm og 80 mm og en længde på 1000 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Produktnummer 856910

Purusrender 100 modul 80-95 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 80 mm og 95 mm og en længde på 1000 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til

installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Produktnummer 856911

Purusrender 100 modul 95-110 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 95 mm og 110 mm og en længde på 1000 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Specifikationer

Purusrender 100 modul 50-65 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Gulvrenden er 100 mm bred, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 50 mm og 65 mm og en længde på 1000 mm. Gulvrenden leveres med pakning og samlebeslag til installation, men skal suppleres med gitterriste og udløbsbrønd. Den samlede højde med skruesamlinger er 129 mm.

Produktnummer	856908
Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/rist
Produktnummer	856909
Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/rist
Produktnummer	856910
Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit

Version	Glem ikke gitter/rist
Produktnummer	856911
Funktion	Med fall
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×100 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/rist