



Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Specifikationer

Størrelse	800×150
Produktnummer	856620
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy

Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
ProductRsk	Gulvrende

Størrelse 1000×150

Produktnummer 856621

Gulvkonstruktion Betongulv

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Gulvbelægning Epoxy

Konstruktionshøjde 52

Overflade Bejdset

Version Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve Rustfri

Udtag Dimension OutletForChannel100

Funktion Udløb midt

ProductRsk Gulvrende

Størrelse	1200×150
Produktnummer	856622
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Epoxy
Konstruktionshøjde	52
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
ProductRsk	Gulvrende