

## Produktnummer 818902



Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Produktnummer 818906

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x200 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

## Specifikationer

Purusrende kombo er fremstillet i syrefast rustfrit stål med sideudløb Ø110 mm til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 og er beregnet til beton som overfladelag. Der vil altid stå vand i renden, ca. 50 mm som danner vandlåsen i bunden af renden. Udstyret med renseprop. Gulvrenden kræver en næsten kontinuerlig strøm for at fungere tilfredsstillende. Uegnet i miljøer, der stiller hygiejnekrav.

<b>Produktnummer</b>	818902
----------------------	--------

<b>Dimension</b>	Ø110 mm
------------------	---------

<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300x300x200 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	3,4 l/s
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/rist

<b>Produktnummer</b>	818906
<b>Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	500x300x200 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	3,4 l/s
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/rist