

## Produktnummer 855724



Purusrende spalte modul 60-75 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 60 mm og 75 mm og en længde på 1000 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

## Produktnummer 855726

Purusrende spalte modul 75-90 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 75 mm og 90 mm og en længde på 1000 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

## Produktnummer 855728

Purusrende spalte modul 95-105 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 95 mm og 105 mm og en længde på 1000 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

mm.

Produktnummer 855730

Purusrende spalte modul 105-120 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 105 mm og 120 mm og en længde på 1000 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

## Specifikationer

Purusrende spalte modul 60-75 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 60 mm og 75 mm og en længde på 1000 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

<b>Produktnummer</b>	855724
<b>Gulvbelægning</b>	Beton/Epoxy/klinker
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1000×20 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit

<b>Version</b>	20 mm spalte, uden rist
<b>Produktnummer</b>	855726
<b>Gulvbelægning</b>	Beton/Epoxy/klinker
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1000×20 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	20 mm spalte, uden rist
<b>Produktnummer</b>	855728
<b>Gulvbelægning</b>	Beton/Epoxy/klinker
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1000×20 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	20 mm spalte, uden rist
<b>Produktnummer</b>	855730
<b>Gulvbelægning</b>	Beton/Epoxy/klinker

**Gulvkonstruktion**

Betongulv

**Materiale**

Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade**

Bejdset

**Størrelse**

1000×20 mm

**Vare farve**

Rustfrit

**Version**

20 mm spalte, uden rist