

Produktnummer 855716



Purusrende spalte modul 60-75 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 60 mm og 75 mm og en længde på 2500 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

Produktnummer 855718

Purusrende spalte modul 75-90 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 75 mm og 90 mm og en længde på 2500 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

Produktnummer 855720

Purusrende spalte modul 95-105 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 95 mm og 105 mm og en længde på 2500 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

mm.

Produktnummer 855722

Purusrende spalte modul 105-120 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purusrende spalte modul er kun 20 mm bredt, har et indbygget fald, hvor kanalhøjden er henholdsvis 105 mm og 120 mm og en længde på 2500 mm. Renden leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

Specifikationer

Produktnummer	855716
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×20 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	20 mm spalte, uden rist
Produktnummer	855718
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×20 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	20 mm spalte, uden rist

Produktnummer	855720
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×20 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	20 mm spalte, uden rist

Produktnummer	855722
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×20 mm
Vare farve	Rustfrit

Version

20 mm spalte, uden rist