



Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 400x400x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Specifikationer

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 400x400x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Størrelse	400x400x100
Produktnummer	818182
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt
Størrelse	600x400x100
Produktnummer	818183
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt
Størrelse	900x600x100
Produktnummer	818184
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran

Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	800x500x100
Produktnummer	818185
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran

Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	500x300x50
Produktnummer	818154

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	60
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	300x300x200
Produktnummer	818187
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	210
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200

Funktion	Udløb midt
Størrelse	500x300x200
Produktnummer	818188
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	210
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt
Størrelse	800x500x200
Produktnummer	818189
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	210
Overflade	Bejdset

Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1000x300x50
------------------	-------------

Produktnummer	818192
----------------------	--------

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
------------------	----------------------------------

Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
----------------------	------------------------------

Konstruktionshøjde	60
---------------------------	----

Overflade	Bejdset
------------------	---------

Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
----------------	--------------------------------

Vare farve	Rustfri
-------------------	---------

Udtag Dimension	OutletForChannel200
------------------------	---------------------

Funktion	Udløb midt
-----------------	------------

Størrelse	1200x600x100
------------------	--------------

Produktnummer	818193
----------------------	--------

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
------------------	----------------------------------

Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Dimension (mm)	LxWxH (mm)
500x300x50	503 x 303 x 50	1200x600x100	1203 x 603 x 100
1000x300x50	1003 x 303 x 50	300x300x200	303 x 303 x 200
400x400x100	403 x 403 x 100	500x300x200	503 x 303 x 200
600x400x100	603 x 403 x 100	800x500x200	803 x 503 x 200
800x500x100	803 x 503 x 100		
900x600x100	903 x 603 x 100		

