

## VVS 153395-112



Purus Safe, Mini Sikkerhedsafløb lodret Ø50 mm klinkegulv, til steder, hvor der ikke kræves gulvafløb. Leveres med flange til smøremembran og spalterist 100×100. Den automatiske lugtspærrer sikrer at der ikke kommer lugt op fra kloakken. Bruges f.eks. I teknikrum, ved opvaskemaskiner, køleskab og lign.

### Specifikationer

Purus Safe, Mini Sikkerhedsafløb lodret Ø50 mm klinkegulv, til steder, hvor der ikke kræves gulvafløb. Leveres med flange til smøremembran og spalterist 100×100. Den automatiske lugtspærrer sikrer at der ikke kommer lugt op fra kloakken. Bruges f.eks. I teknikrum, ved opvaskemaskiner, køleskab og lign.

<b>VVS nummer</b>	153395-112
<b>Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinkegulv til smørremembran
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Størrelse</b>	100×100 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	0,4 l/s

**Vare farve**

Hvid

**Version**

Med rist og ramme