

VVS 651769-711



Mini-gips/Slamfang V220 fremstillet i rustfrit stål med 1½" indløb med indvendigt gevind og Ø40 mm tilslutning ved udløb, med aftagelig opsamlingsbeholder, der er fastgjort med snaplås. Beregnet til opfangning af tunge partikler som f.eks. gips, ler m.v. som udskylles i vaskerender og håndvaske. Partiklerne udskilles fra vandet og bliver tilbage i bunden af beholderen. Slamfanget monteres normalt på udløbet under vaskerenden eller under håndvasken. Anvendes f.eks. i industrien, værksteder eller lignende. Leveres med to forskellige plastrør som muliggør fleksibel tilslutning, enten lige eller 90° ved udløbet.

Specifikationer

Mini-gips/Slamfang V220 fremstillet i rustfrit stål med 1½" indløb med indvendigt gevind og Ø40 mm tilslutning ved udløb, med aftagelig opsamlingsbeholder, der er fastgjort med snaplås. Beregnet til opfangning af tunge partikler som f.eks. gips, ler m.v. som udskylles i vaskerender og håndvaske. Partiklerne udskilles fra vandet og bliver tilbage i bunden af beholderen. Slamfanget monteres normalt på udløbet under vaskerenden eller under håndvasken. Anvendes f.eks. i industrien, værksteder eller lignende. Leveres med to forskellige plastrør som muliggør fleksibel tilslutning, enten lige eller 90° ved udløbet.

VVS nummer	651769-711
Dimension	G40
Elektriske data	2,7 l
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Elpoleret

Tryk Flow Temp

0,75 l/s

Vare farve

Rustfrit

Version

Indv. gevind