



## VVS 613801-610

Purus Gulvstående toilet V130 S-lås til gulvmontering med Ø110 mm udløb, vandtilslutning ½". Yderside er børstet, indvendig cisterne poleret/blank. Inkl. valgfri toiletsæde eller sædeRibber. Toilettet er praktisk i miljøer med krav om høj holdbarhed t.ex. offentlige toiletter, sportshaller, institutioner og lign. toilettet kan ikke demonteres uden værktøj og kan derfor også anvendes i fængselsmiljøer.

## VVS 613800-610

Purus Gulvstående toilet V130 HCP med P og S-lås til gulvmontering med Ø110 mm udløb, vandtilslutning ½". Toilettet er hævet med en forhøjelsesring på 60 mm. Yderside er børstet, indvendig cisterne poleret/blank. Inkl. valgfri toiletsæde eller sædeRibber. Toilettet er praktisk i miljøer med krav om høj holdbarhed t.ex. offentlige toiletter, sportshaller, institutioner og lign. toilettet kan ikke demonteres uden værktøj og kan derfor også anvendes i fængselsmiljøer. Gulvstående toilet V130 HCP universal P/S-lås gulvmontering H 805, B 360, D710mm EN1.4301. Yderside er børstet, indvendig cisterne poleret/blank. Inkl. valgfri toiletsæde eller sædeRibber.

## Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	613801-610
<b>Funktion</b>	Gulvstående
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301

<b>Overflade</b>	Børstet yderside, poleret inderside
<b>Størrelse</b>	744x360x710 mm
<b>Udtag Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Enkelt skyl
<b>VVS nummer</b>	613800-610
<b>Funktion</b>	Gulvstående
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Børstet yderside, poleret inderside
<b>Størrelse</b>	805x360x710 mm
<b>Udtag Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Enkelt skyl