



Produktnummer PR855534

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø110 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA305405PR

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø150 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7102831

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renden.

## Specifikationer

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø110 tilslutning mod renden.

<b>Produktnummer</b>	PR855534
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Koldvalset (2B)
<b>Størrelse</b>	Ø110 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	3,6 l/s

<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Afløbsskål
<b>Produktnummer</b>	HA305405PR
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Koldvalset (2B)
<b>Størrelse</b>	Ø150 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Afløbsskål
<b>Produktnummer</b>	HA7102831
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Vandret udløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Koldvalset (2B)
<b>Størrelse</b>	Ø220 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	5,2 l/s
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Afløbsskål